

VACTEST GCD 200

模拟变送器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



精准

测量范围 (200 至 0.1 mbar)

可靠

高工业标准，对震动通风不敏感，耐化学腐蚀陶瓷传感器，坚固的不锈钢外壳，不受气体类型影响

效率高

高测量精度，超低泄漏率 $< 5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

配件、备件和其它选装件

· 校准证书

· G1/4 软管喷嘴外螺纹接头

VACTEST GCD 200

模拟变送器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VACTEST GCD 200	
测量原理	电容式
暴露于真空的材料	不锈钢 1.4305、Al ₂ O ₃ 、陶瓷、FKM
测量范围	200–0.1 mbar
正压极限	6 bar (绝对压力)
测量误差	< 全量程的0.25%
泄漏率	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
反应时间	< 120 ms
电气接口	M12 A, 5 针
电源电压	9 – 30 V
最大功耗	0.6 W
输出信号	4 – 20 mA
运行温度	+5 ... +60 °C
防护等级	IP54
重量 (约)	170 g
尺寸 (L x W x H)	40 × 40 × 71 mm
真空连接件	DN 16 ISO-KF, G ¼ 内螺纹

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话